

Rilevatore a doppia tecnologia a lungo raggio da interno, 1061, 1067 e 1068



1033/153

Specifiche di prodotto:

- Alimentazione: da 9,5 a 16 Vcc
- Altezza di fissaggio: da 2,0 a 3,0 m
- Tempo di allarme: $2,0 \pm 0,5$ sec.
- Uscita relè: N.C 24 Vcc - 0,1 A max
- LED remote: morsetto aperto = SPENTO; morsetto a 0 V = ACCESO
- Funzione antimascheramento selezionabile
- Temperatura operative: $-20^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$
- Umidità ambientale: massimo 95%
- Frequenza MW: 10.525 GHz
- Potenza MW; 15,78 mW
- Dimensioni (L x H x P): 62 x 59 x 55,5 mm
- Peso: 200g
- Certificazione EN 50131 Grado3, Classe II

158 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il nuovo rivelatore per interno è un sensore a doppia tecnologia con rilevamento a microonde e PIR, completo di funzioni antimascheramento. È dotato di lente rotabile per un rilevamento ampio e stretto in un solo sensore, fornisce prestazioni di rilevamento estremamente elevate e impostazioni di sensibilità avanzate per garantire una maggiore precisione e affidabilità.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156077915**
- Base: **102 mm**
- Altezza: **62 mm**
- Profondità: **191 mm**