

Ripetitore ottico remoto wireless completo di batterie, linea 300



1043/317

Specifiche di prodotto:

- Comunicazione wireless bidirezionale
- Frequenza di lavoro: 868 – 870 MHz
- Ridondanza a doppio canale
- Massima potenza erogata: 14dBm (25mW)
- Batterie al litio in dotazione mod. CR123A (3V -1,25A)
- Durata della batteria: 5 anni in condizioni d'uso normali
- Distanza di comunicazione radio con dispositivi radio: fino a 200 m in aria libera
- Visualizzazione stato con indicazione led
- Temperatura di funzionamento: - 10°C + 55°C
- Peso: 60 g (senza batterie)
- Opzioni di programmazione intuitive: "easy scan" e "link"
- Dimensioni (L x H x P): 80 x 80 x 32 mm

260 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

L'indicatore remoto wireless è un dispositivo di segnalazione, dal design compatto, attivato dall'interfaccia di controllo in caso di allarme, guasto o condizioni di emergenza.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156077427**
- Base: **120 mm**
- Altezza: **120 mm**
- Profondità: **70 mm**