

Rivelatore di fumo wireless completo di base e batterie, linea 300



1043/321

Specifiche di prodotto:

- Comunicazione wireless bidirezionale
- Frequenza di lavoro: 868 – 870 MHz
- Ridondanza a doppio canale
- Massima potenza erogata: 14dBm (25mW)
- Batterie al litio in dotazione mod. CR123A (3V -1,25A)
- Durata della batteria: 10 anni in condizioni d'uso normali.
- Camera ottica a doppio angolo di rilevazione
- Visualizzazione stato con indicazione led tricolore (verde, ambra e rosso)
- Distanza di comunicazione radio con dispositivi radio: fino a 200 m in aria libera
- Funzionalità di test veloce per i test tecnici
- Opzioni di programmazione intuitive: "easy scan" e "link"
- Vite di sicurezza per prevenire manomissioni e rimozioni indesiderate
- Temperatura di funzionamento: -10°C to +55°C
- Grado di protezione: IP40
- Peso: 155 g (senza batterie)
- Dimensioni (Ø x H): 110 x 70 mm
- Certificato secondo le norme EN54-7 e EN54-25

360 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il rivelatore di fumo controlla costantemente l'aria presente nell'area protetta in modo da generare immediatamente l'allarme incendio.

Il rivelatore è dotato di una camera ottica a doppio angolo di rivelazione e di sofisticati algoritmi che elaborano il segnale radio e assicurano performance di massima sicurezza e affidabilità. L'algoritmo presente, ottimizza sia la rivelazione che la discriminazione di allarmi impropri. Un magnete incorporato nel rivelatore consente di effettuare un test di simulazione dello stato di allarme necessario a verificare la corretta comunicazione e funzionalità del dispositivo stesso.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156077441**
- Base: **120 mm**
- Altezza: **120 mm**
- Profondità: **70 mm**