

Centrale antincendio convenzionale a microprocessore a 4 zone espandibile a 20, linea 400



1043/428

Specifiche di prodotto:

- Alimentazione: 24 Vcc
- Assorbimento in preallarme (singolo consenso): 20 mA
- Assorbimento in allarme (doppio consenso): 40 mA
- Numero zone base: 4
- Numero di zone max: 20 (con moduli di espansione opzionali)
- Corrente erogabile per uso esterno: 1 A
- Corrente per ricarica delle batterie: 500 mA
- Uscita sirena supervisionata: 24 Vcc @ 500 mA
- Uscita guasto: 24 Vcc@ 1A
- Protezione sulle uscite elettriche
- Resistenza di fine linea: 3300 (Ohm)
- Memoria non volatile
- Controllo della carica della batteria in funzione della temperatura ambiente
- Esclusione delle singole linee
- Visualizzazione informazioni tramite Display 4 x 40 alfanumerico
- Temperatura di funzionamento: -5 °C ÷ 40 °C
- Alloggiamento accumulatori: 2 pz da 12 Vcc @ 12 A
- Materiale contenitore: coperchio in ABS – Fondo metallico
- Peso: 5700
- Dimensioni (L x H x P): 490 x 350 x 149 mm

767,52 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

La centrale convenzionale modulare è capace di gestire da un minimo di 4 (configurazione di base) ad un massimo di 20 linee (mediante moduli opzionali 1043/429) sulle quali è possibile connettere fino a 512 dispositivi.

Ogni linea equivale a una zona ed è possibile collegarvi fino a 32 punti o dispositivi di tipo convenzionale, rispettando comunque il vincolo del numero massimo di 512 dispositivi gestibili complessivamente dalla centrale. Ad ogni zona è associato un relè che si attiva quando la zona passa in condizione di allarme.

La centrale dispone inoltre delle seguenti uscite e relè: un'uscita di allarme, un'uscita sirena, un'uscita guasto, un'uscita programmabile per attivarsi a fronte di mancanza rete o esclusioni e un'uscita sirena supervisionata. Inoltre è possibile usufruire di ulteriori quattro uscite sirene supplementari supervisionate, disponibili su modulo opzionale 1043/431: ciascuna di queste uscite può essere associata indipendentemente dalle altre ad una o più zone.

La centrale è equipaggiata con un display alfanumerico 4x40 e con una tastiera da 12 tasti. È possibile collegare anche una tastiera PS2 per facilitare l'input in fase di programmazione.

La centrale dispone di un cronologico capace di memorizzare fino a 1000 eventi ed è presente un orologio con batteria di back-up per il mantenimento di data ed ora anche a centrale non alimentata.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156042258**
- Base: **505 mm**
- Altezza: **165 mm**
- Profondità: **360 mm**