

Diffusore acustico da incasso 181 mm, linea 450



1043/485

Specifiche di prodotto:

- Potenza selezionabile a 100V: 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W
- Dimensioni (Ø x P): 181 x 136 mm
- Certificato EN54 parte 24

93,02 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli.

È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio.

Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156069460**
- Base: **190 mm**
- Altezza: **190 mm**
- Profondità: **150 mm**