

Rivelatore di fumo digitale, linea 500



1043/501

Specifiche di prodotto:

- Tensione di alimentazione (modulata da -15% a +10%) 20Vcc
- Assorbimento a riposo 25 mA@20Vcc
- Assorbimento in allarme 2 mA@20Vcc
- Isolatore di corto Integrato
- LED bicolore: rosso = allarme; verde = normale
- Soglia di allarme statico NO
- Umidità relativa max. 93%
- Peso (g) 70
- Dimensioni (O x H) 90 x 31 mm
- Conformi alle norme EN 54 parte 7
- Numero certificazione: 1293 - CPD – 0090

58 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

I rilevatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria.

Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno: un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l'eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all'interno della cella di analisi.

I rilevatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d'aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: 1
- EAN singolo: **8021156036257**
- Base: **100 mm**
- Altezza: **100 mm**
- Profondità: **45 mm**