

Centrale di rilevazione gas a 4 ingressi espandibile ad 8, linea 700



1043/824

Specifiche di prodotto:

- Alimentazione: 12Vcc
- Assorbimento a riposo: 80 mA
- Assorbimento in allarme: 160 mA
- Corrente max. erogata dall'alimentatore: 1,5 A
- Numero ingressi base: 4
- Numero max. ingressi: 8
- Numero uscite base: 5 uscite relè
- Numero uscite max.: 21 (5 relè + 16 open collector)
- Display LCD retroilluminato a 16 caratteri x 2
- Buzzer interno
- Temperatura di esercizio: 0 °C ÷ +55 °C
- Contenitore: ABS
- Alloggiamento accumulatori: 1 pz 12 Vcc @ 7A
- Grado IP: 65
- Dimensioni (L x H x P): 486 x 288 x 148 mm

1279,2 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

La centrale di rivelazione gas 1043/824 è idonea per sistemi di piccole dimensioni.

Questa centrale è dotata di 4 ingressi analogici 4-20mA espandibili ad 8 usando l'espansione a 4 ingressi 1043/825.

L'espansione 1043/825 oltre ai 4 ingressi aggiuntivi fornisce anche 16 uscite Open-Collector. Ogni ingresso può essere configurato per un differente Rilevatore di gas in modo da rilevare sia gas infiammabili che tossici nonché l'incremento e la deficienza di ossigeno.

Il display LCD retroilluminato assicura una precisa indicazione della concentrazione di gas misurata e dello stato dei rivelatori gas (Guasto, AL1, AL2 ed AL3). La centrale viene fornita completa di 5 relè, uno per ogni soglia (AL1, AL2, AL3), uno per guasto (FLT) e uno programmabile. La centrale è certificata SIL1 ed ATEX.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156019878**

- Base: **400 mm**

- Altezza: **260 mm**

- Profondità: **500 mm**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'installazione deve essere effettuata rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.