

Centrale antintrusione ad 8 ingressi espandibile a 64, 1067



1067/032A

Specifiche di prodotto:

- Tensione di alimentazione 220 Vca - 24 Vca
- Carico max. erogabile 1,5A
- Accumulatore alloggiabile 1 pz da 12V@7A
- Contenitore ABS
- Numero di ingressi base 8
- Numero di ingressi max. 64
- Numero max. di zone 8
- Numero max. di settori 4
- Associazione libera degli ingressi alle zone
- Associazione libera delle zone ai settori
- Programmazione ingressi Intrusione, tecnologico, incendio, panico, rapina, manomissione, guasto, chiave, preallarme
- Ingressi selezionabili Istantanei, ritardati, 24h, silenzioso
- Conteggio allarmi per ingresso
- Codice installatore
- Codice utente
- Gestione max. di dispositivi su bus 31
- Gestione max. di codici di accesso 32
- Memoria eventi 1.000
- Funzione controllo varchi Integrata
- Interfaccia radio bidirezionale 868 MHz Opzionale
- Interfaccia KNX NO Opzionale
- Gestione web server Opzionale
- Gestione remota tramite PC mediante Sw applicativo
- Funzione videosorveglianza Opzionale
- Comunicatore telefonico PSTN Opzionale
- Comunicatore telefonico GSM/GPRS Opzionale
- Interfaccia USB Salvataggio dati/configurazione
- Teleassistenza Configurazione e modifica parametri impianto
- Telesorveglianza Invio allarme e segnalazioni tramite protocolli numerici
- Dimensioni (L x H x P) 340 x 240 x 80 mm

445,81 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

La centrale 1067/032A può gestire 8 zone liberamente associabili, 8 ingressi espandibili a 64 ed è attivabile tramite tastiere con codice, chiavi elettroniche, chiavi di prossimità e App.

Dispone di un'interfaccia utente semplice e intuitiva e di comunicatori vocali e digitali per la trasmissione delle informazioni di allarme, sia verso gli utenti che verso gli Istituti di Vigilanza, grande versatilità di dialogo: è infatti compatibile con tutti i vettori di comunicazione (IP/PSTN/GSM/GPRS), è dotata di WEB SERVER e CLOUD.

Il sistema è caratterizzato da un'ampia varietà di prestazioni: dialoga su linea bus, è modulare, flessibile ed espandibile. E' predisposto per svolgere servizi tecnologici e di domotica, abbina funzioni di controllo e di videosorveglianza.

La centrale è idonea per ogni tipo di applicazione ed è destinata in particolare ad impianti di medie dimensioni: il suo campo di applicazione spazia perciò dall'ambito residenziale con requisiti di elevata sicurezza a quelli del terziario e della media industria. Certificazione EN50131 grado 2 - 3

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156053254**
- Base: **280 mm**
- Altezza: **100 mm**
- Profondità: **360 mm**