



Centrale antintrusione multifunzione a 10 ingressi espandibile a 122, 1068



1068/015

Specifiche di prodotto

- Tensione di alimentazione: 230Vca
- Corrente max erogabile dall'alimentatore: 3,4A
- Corrente max. erogabile verso il campo: 2,2A
- Accumulatore alloggiabile: 1 pz da 12v@18A
- Numero ingressi base: 10 (questi ingressi sono "sdoppiabili" con possibilità di rilevare taglio, corto e distinguere ciascuno dei 2 ingressi)
- Numero ingressi max.: 122
- Numero di uscite base: 7
- Numero di uscite max.: 49
- Numero max. di settori: 8
- Associazione libera degli ingressi alle zone
- Menu multilingua
- App Installatore (programmazione e configurazione) 1068SET
- App Utente (gestione) URMET SECURE
- Memorizzazione della programmazione su micro SD Card, per trasferire la programmazione tra tablet e centrale o salvarne una copia di back-up
- Aggiornamento firmware dispositivi tramite micro SD Card oppure interfaccia IP cod. 1068/013
- Sintesi vocale integrata, risiede nei Comunicatori GSM
- Autoapprendimento dei dispositivi su Bus
- Programmatore Orario
- Specializzazioni degli ingressi
- Funzione ausiliarie degli ingressi Gong, Luce di Cortesia, Apriporta
- Specializzazioni delle uscite
- Conteggio allarmi per ingresso
- Codici di programmazione Master, Tecnico, Resp. Tecnico, Utente
- Numero max. codici di attivazione 64
- Numero max. di chiavi: 64
- Memoria eventi: 1000
- Interfaccia Radio bidirezionale 868 MHz: opzionale
- Comunicatore IP: opzionale
- Comunicatore GSM/GPRS: opzionale
- Telesorveglianza Invio allarmi e segnalazioni tramite protocolli numerici DC05 e DC09
- Lunghezza max. della linea Bus: 800 m (400 m di base + 400 m con Repeater)
- Grado di protezione: IP40
- Peso: 5,6 Kg
- Dimensioni (L x H x P): 435 x 320 x 93 mm
- Certificazione EN50131 grado 3.

470 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il sistema 1068 è la soluzione ideale per realizzare impianti antintrusione di medie e grandi dimensioni. Design minimale e tecnologia all'avanguardia sono il Concept del nuovo prodotto. E' facilmente scalabile e soddisfa tutte le esigenze del mercato terziario

Il sistema può essere gestito localmente e da remoto, mediante dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

E' un sistema flessibile, dialoga con dispositivi wireless, è dotato di vettori di comunicazione IP e GSM. Dispone di un APP per l'utente (APP URMET SECURE) e un di APP per l'installatore (APP 1068set) con cui configurare e gestire l'impianto.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156071883**
- Base: **295 mm**
- Altezza: **110 mm**
- Profondità: **325 mm**