

Kit controllo accessi Easy door Receiver Lite con tastiera, wireless

1088/302



Specifiche di prodotto:

- Centrale controllo accessi Easy door receiver Lite cod. 1088/2:
- Alimentazione: 12-24Vcc @ 12-24Vac
- Dimensione (L x H x P): 120 x 20 x 100 mm
- Frequenza: 868MHz
- N. utenti: 2000 (Modalità locale) 5000 (Modalità Virtual Network)
- N. Varchi: 2
- N. canali wireless: 2
- Portata campo Aperto: 100m
- Led stato impianto
- Tastiera wireless cod. 1087/4:
- Alimentazione: 2 batterie 1.5V AAA
- Autonomia batteria: 12 mesi
- Frequenza: 868MHz
- Temperatura di funzionamento: -20° +60°
- Installazione: appoggio parete
- Tamper anti frazionamento
- N. codici gestiti: 100
- N. digit per codice: 3 - 8
- Grado protezione IP: 65

398,73 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Il kit prevede una centrale wireless per la gestione di 2 varchi. La Centrale consente di gestire fino a 1500 utenti in modalità locale. Configurando la centrale in modalità "Virtual Network" è possibile gestire fino a 50 varchi e 5000 utenti senza dover collegare alcun cavo tra le centrali. Per la modalità "Virtual Network" occorre prevedere un Encoder 1088/200 collegato al proprio PC per programmare i radiocomandi. La centrale prevede l'utilizzo di radiocomandi 1088/34 e 1088/35 o tastiere wireless 1087/4.

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. 1088/2 - Centrale controllo accessi 2 varchi, Easy Door Receiver Lite, wireless e Bus 2 fili
- n. 1 cod. 1087/4 - Modulo tastiera controllo accessi, 1087, wireless

Dati logistici

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156075874**
- Base: **215 mm**
- Altezza: **76 mm**
- Profondità: **210 mm**