


## Modulo 10 input, Ipassan, RS485, 2 Smart, Wiegand

1088/451

### Specifiche di prodotto:

- Alimentazione 12-24Vcc
- 10 ingressi con resistori EOL
- Può essere integrato con la scheda di estensione a 12 ingressi 1088/455 o a 12 uscite 1088/456
- Perfetto per il controllo di dispositivi aggiuntivi (sensore, allarme antincendio, ecc.)
- Indicatori LED per stato degli ingressi;
- Comunicazione: RS485
- Firmware scalabile online e remoto
- Dimensione( L x P x H): 200 x 90 x 34 mm



**390 Euro (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/09/2024

## Descrizione

Il modulo permette la gestione di 10 ingressi ed è collegato al centrale iPassan tramite il bus RS485 locale.

È possibile collegare al dispositivo un modulo di espansione 12 Input 1088/455 o 12 output 1088/456.

La centrale Ipassan consente di collegare al BUS RS485 locale un massimo di 10 moduli per un totale di 220 Input /Output.

## Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156076376**
- Base: **295 mm**
- Altezza: **70 mm**
- Profondità: **155 mm**