


## Modulo 10 Output, Ipassan, RS485, 2 Smart, Wiegand

1088/452

### Specifiche di prodotto:

- Alimentazione 12-24Vcc
- 10 uscite relè: 24Vcc@5A - 48Vcc@1A
- Può essere integrato con la scheda di estensione a 12 ingressi 1088/455 o a 12 uscite 1088/456
- Perfetto per attivare carichi aggiuntivi come: luci, sirene di allarme, etc;
- Indicatori LED che mostrano lo stato degli ingressi
- Comunicazione: RS485
- Firmware scalabile online e remoto
- Dimensione( L x P x H): 200 x 90 x 34 mm



**449 Euro (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/09/2024

## Descrizione

Il modulo permette la gestione di 10 Output (10 relè con contatti NC-C-NO) ed è collegato al centrale iPassan tramite il bus RS485 locale.

È possibile collegare al dispositivo un modulo di espansione 12 Input 1088/455 o 12 output 1088/456.

La centrale Ipassan consente di collegare al BUS RS485 locale un massimo di 10 moduli per un totale di 220 Input /Output.

## Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156076383**
- Base: **295 mm**
- Altezza: **70 mm**
- Profondità: **155 mm**