

Interfaccia 2Voice, Ipassan, 2 Smart, RS 485

1088/83

Specifiche di prodotto:



- Alimentazione: 48V fornito dal Bus 2Voice
- Collegamento su Bus 2Voice verso impianto videocitofonico e
- RS485 verso Centrale iPassan
- Dimensioni (L x A x P): 70 x 75 x 95 mm
- Moduli DIN: 4
- Peso: 110 g

429 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/09/2024

Descrizione

L'interfaccia 2Voice per iPassan è un dispositivo progettato per raccogliere i dati trasmessi sul bus tra un posto esterno 2Voice e gli appartamenti chiamati.

Questo modulo offre il monitoraggio dell'interfono come il registro delle chiamate, la gestione dell'ascensore e la porta d'ingresso tramite il software iPassan Manager.

I vantaggi sono:

- Report eventi (chiamata in corso, apertura porta, ecc.) vengono memorizzati nella centrale Ipassan;
- L'apertura della porta è gestita dalla centrale Ipassan garantendo una maggiore sicurezza
- Cablaggio semplificato tra centrale e pulsantiera 2Voice
- Possibilità di far accedere il visitatore al solo ascensore/piano autorizzato
- Maggiore flessibilità: possibilità di aprire 4 porte o gestire 4 servizi differenti per ogni Pulsantiera 2Voice e per ogni posto interno, ad esempio: apertura porta con accensione luce
- Gestione servizi supplementari senza utilizzo della decodifica speciale 2Voice 1083/54

L'interfaccia 2Voice è collegata sul Bus RS455 locale della centrale Ipassan. e può gestire 4 posti esterni 2Voice. Ogni centrale può gestire 4 interfacce con un massimo di 4 pulsantiere 2Voice (una pulsantiera per interfaccia).

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156078356**
- Base: **128 mm**
- Altezza: **85 mm**
- Profondità: **115 mm**