

NVR 8 CH, Building&Retail, 4K, H.265, 8 porte PoE



1098/328P

Specifiche di prodotto:

- H.265 H265+ H.264H264+
- Banda IN/OUT: 128/128Mbps
- E-SATA per backup e registrazione su HD esterno
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 8 canali IP
- 8 porte PoE
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 1 Slot HDD con max. capacità di 10TB.
- Porta di rete : 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA/1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Analisi Video Intelligente: *Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), *Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), *Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), *Rilevamento Pedone (PD), *Rilevamento Volto (FD), *Conteggio Incrocio (CC), *Rilevazione suono, *Manomissione video, *Face recognition, *Human & Vehicle detection, *Rilevamento intrusioni perimetrali (PID avanzato), *Line crossing Detection (LCD avanzato), *Cross Counting, *Heat Map, *Rilevamento attributi, *Face attendance - (*algoritmi disponibili in base al modello di telecamera)
- HD 2TB incluso
- Dimensioni (L x H x P) 300 x 53 x 227 mm

522,98 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

L'NVR è completamente telegestibile sia da sistemi Windows che MAC, ed è compatibile con il software UVS, il browser, e con l'applicazione gratuita iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone (Android e iOS), iPad e tablet. L'NVR gestisce direttamente la funzione V-DETC e Face Recognition delle telecamere IP 4K Prime e 5MPro e offre compatibilità con la gamma delle telecamere IP Fisheye (gestione dewarping solo attraverso pagina WEB, SW iUVS e App iUVSpro). Dispone di 8 porte POE per l'alimentazione diretta delle telecamere IP connesse.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156071449**
- Base: **430 mm**
- Altezza: **110 mm**
- Profondità: **270 mm**