

Telefono U.Talk PRO, sistema IP/SIP con 2 tasti memoria e campo lampade per funzioni personalizzate



1375/806

Specifiche di prodotto:

- Numero di interni configurabili: 6
- Identificativo chiamante (CLI)
- Display Principale: 2.8" 320x240 LCD a colori
- Led di segnalazione:
- * 1 alimentazione
- * 3 interni
- * 1 messaggio in segreteria telefonica
- Retroilluminazione display: SI
- Campo Lampade: SI
- Tasti chiamata rapida programmabili: SI
- Estensione per campo lampade: NO
- Tasto controllo cuffia: SI
- Tasto per apertura varco: SI
- Storico chiamate (perse, fatte, ricevute): 100
- Rubrica interna: 500 voci
- Rubrica di sistema iPerTalk
- Vivavoce
- Cuffia filare (RJ9)
- Personalizzazione suoneria (interna, esterna e citofonica)
- Supporto multilingua
- Porte di rete: 2x RJ45 10/100/1000 Mb (Gigabit Ethernet)
- Alimentazione: tramite PoE IEEE802.3af oppure alimentatore esterno opzionale (cod. 1375/804)
- Installazione tavolo/muro: SI (a muro richiede accessorio 1375/803)
- Dimensioni (LxHxP - mm):
- * a tavolo (posizione1): 189x188.6x181.1 mm
- * a tavolo (posizione 2): 189x180.5x190.1 mm
- * a muro: 189x119.4x219.1 mm

180,82 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

U.Talk PRO (1375/806) è il telefono a standard SIP della gamma VoIP di Urmet di fascia intermedia che permette di gestire chiamate e operatività telefoniche con il massimo della semplicità: la scelta per chi necessita di un utilizzo semplificato del telefono ma con la possibilità di accedere a tutte le funzioni del sistema iPerTalk in modo semplice e guidato, grazie al display a colori con tasti funzione sensibili al contesto.

L'estetica elegante, la semplicità di accesso funzioni di sistema e di utilizzo, lo rendono adatto per qualsiasi tipologia di utente e di utilizzo.

È un telefono multilinea che permette di gestire più interni (fino a 6), per gestire differenti servizi con lo stesso terminale, come la risposta ai diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, a funzione interfono verso gli altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc.

Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTalk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica sia delle impostazioni di sistema che delle rubriche centralizzate.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156070817**
- Base: **210 mm**
- Altezza: **40 mm**
- Profondità: **170 mm**