

Posto esterno video, Sinthesi Steel, sistema iPerTalk, standard IP/SIP 2 tasti



1375/822

Specifiche di prodotto:

- Tensione di alimentazione: 44-57 V
- Assorbimento massimo in videochiamata @48 V : 125 mA
- Assorbimento a riposo @48 V : 70 mA
- Consumo massimo: 6W Portata contatti relè (C, NC, NO) per attivazione apriporta passo carrario
- Tensione massima commutabile: 30 V
- Corrente massima commutabile: 3,5 A
- Carico massimo commutabile: 40 VA 25W
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ÷ +50 °C
- Uscita per serratura elettrica: 12 Vca max 15 VA
- Dimensioni scatola incasso (a corredo) [LxHxP]: 118 x 204 x 45 mm

1051,79 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Posto esterno audio e video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (Non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1152/84.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156068197**
- Base: **65 mm**
- Altezza: **195 mm**
- Profondità: **105 mm**