

Interfaccia VoIP ATA FXS, sistema iPerTalk, standard IP/SIP, per gestione di 4 terminali analogici

1375/854

Specifiche di prodotto:



- SIP account: 4 interni
- Porte: 4 porte analogiche
- Chiamante (CLI): BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), e DTMF-based CID
- Interfaccia telefonica: RJ11
- LED di avviso: Alimentazione, stato dispositivo, stato derivati
- Metodo di disconnessione: Tono occupato, invers. polarità
- Toni DTMF: RFC2833, SIP Info, In-band
- Fax: T.38 e trasparente
- Adattamento volume voce: SI
- Web server: SI
- Supporto multilingua: NO
- Porte di rete: 2x RJ45 10/100Mb
- Alimentazione: Alim. estern. 12VDC/1A
- Montaggio tavolo/rack: tavolo
- Colore: nero
- Dimensioni (L x P x A) mm: 126 x 75 x 25
- Peso: 0,6kg

197,74 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

Interfaccia VoIP FXS a standard SIP, che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTalk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2) per gestire direttamente numerazioni pubbliche da terminali analogici. Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche del terminale analogico che si desidera gestire.

Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTalk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.

Dati logistici

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156062584**
- Base: **0 mm**
- Altezza: **0 mm**
- Profondità: **0 mm**