

Interfaccia VoIP ATA FXO, sistema iPerTalk, standard IP/SIP, per gestione di 4 linee ISDN



1375/872

Specifiche di prodotto:

- SIP account: 4 linee
- Porte: 2 porte ISDN
- Chiamante (CLI): BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), e DTMF-based CID
- Interfaccia telefonica: RJ45
- LED di avviso: alimentazione, stato dispositivo, stato linee
- Metodo di disconnessione: ISDN protocol
- Toni DTMF: RFC2833, SIP Info, In-band
- Fax: T.38 e trasparente
- Adattamento volume voce: SI
- Web server: SI
- Supporto multilingua: NO
- Porte di rete: 1x RJ45 10/100Mb
- Alimentazione: 230VAC
- Tipo installazione: tavolo e rack
- Colore: nero
- Dimensioni (L x P x A) mm: 200 x 140 x 35,6
- Peso: 1kg

882,93 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

È una interfaccia VoIP FXO a standard SIP, che permette di collegare 4 linee ISDN (2 borchie ISDN) ad un IP/PBX.

Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche della linea ISDN che si desidera gestire.

Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTalk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.

Dati logistici

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156062560**
- Base: **0 mm**
- Altezza: **0 mm**
- Profondità: **0 mm**