

Balun passivo, coppia TX/RX, Buiding&Retail, per lunghe distanze

3000/050

Specifiche di prodotto:

- Ingresso / uscita video: BNC maschio
- Ingresso / uscita cavo UTP: Morsettiera
- Tipo di cavo consigliato: 24 AWG UTP CAT5 o superiore
- Impedenza di Ingresso: $100 \pm 20\%$
- Impedenza BNC: 75
- Impedenza UTP: 100
- Temperatura di utilizzo: -10 45°C
- Temperatura d'immagazzinamento: -30 60°C
- Umidità: 0 95%
- Dimensioni (L x H x P): 30 x 15 x 14 mm
- Peso (cad.): 30 gr



33,88 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/09/2024

Descrizione

Il prodotto URMET 3000/050 è costituito da una coppia di dispositivi passivi (senza amplificazione di segnale). Trovano applicazione per la trasmissione / ricezione su lunghe distanze di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair)

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156065028**
- Base: **30 mm**
- Altezza: **15 mm**
- Profondità: **14 mm**