



Telecamera bullet, serie new ECO, IP, 5M ottica motorizzata 2,7-13,5mm

Cod. 1099/501A

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	2.3 W(D) / 6.3W(N)
Alimentazione	12 VDC \pm 10%, PoE (802.3af)
Dimensioni (LxHxP o ØxH in mm)	89 X 86,5 X 239,5 mm
Peso (g)	810
Tipo di case	Bullet
Colore prodotto	Total white
Condizioni operative	-30~+60°C
Grado di protezione	IP66
Formato Video	P/N formato opzionale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	SC5235, 1/2.7" Progressive CMOS
Obiettivo telecamera	Ottica 2.7 – 13.5mm
Campo visivo	Horizontal: 101 ~ 31°, Vertical: 71 ~ 23°, Diagonal: 138 ~ 38°
Shutter elettronico (s)	1/5 ~ 1/20000s
Sensibilità (lux)	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Filtro IR	meccanico con auto switch
Risoluzione video (H x V)	5MP 2592(H)×1944(V)
Compressione Video Rate	8Kbps ~ 8Mbps

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264/ MJPG (solo SubStream)
Frame rate	Mainstream (1-20fps) 5MP(2592x1944), Mainstream (1-25fps) 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960) Substream (1-25fps) 720P(1280x720), VGA(640x480) Mobile Stream (1-25fps) VGA(640x480), QVGA (320x240)
Protocolli supportati	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Compatibilità sistema	ONVIF(Profile S,T,G)

FUNZIONI

Web/Client/Mobile	Supporto Multi-Browser: IE8,9,10,11, Chrome 44/inferiore, Firefox 51/inferiore, Urmet UVS Pro Client Support: Windows 7 O.S. o superiore / MAC O.S. 10.8.0 o superiore iUVS Pro Software Mobile Support: (iOS, Android)
Impostazione Immagine	Modalità rotazione, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, parametri regolabili da Client Software o Web Browser
Motion detection	SI
Sound detection	SI
Analisi Video	NO
Controllo DNR	3D DNR
Wide Dynamic Range (WDR dB)	Digital WDR
Privacy Zone	SI
BLC	SI
ROI	NO

CARATTERISTICHE HARDWARE

N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	4 pcs(Array) / fino a 45m
Ingressi / Uscite audio	1 ingresso audio(RCA), 1 uscita audio(RCA)
Ingressi / Uscite Allarme	1 ingresso di allarme, 1 uscita di allarme
Tasto Reset	SI
Uscita video BNC	NO
Supporto scheda SD	Supporta fino ad un max. di 256GB (non fornita in dotazione)
Tipo di uscita LAN	1 RJ45 10M / 100M Interfaccia Ethernet
Connettore	Connettore Waterproof RJ45

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.